

Verplaatsbare split airconditioner **MT12CN** (3 kW)

De verplaatsbare airconditioner split MT12CN bestaat uit een binnenunit en een buitenunit die door een flexibele koeltechnische leiding van 3 meter met elkaar verbonden zijn. Het hoogteverschil tussen de twee units mag bij gebruik niet groter zijn dan 1,50 m.



MT12CN		
BINNENUNIT		
Koelvermogen ¹	W	3000
Opgenomen vermogen	W	1141
EER		2,6 C
Elektrische voeding	V/Ph/Hz	230/1/50 + A
Ontvochtiging	l/h	1
Maximaal luchtdebiet	m ³ /h	430
Maximaal geluidsdruk niveau (op 1 meter afstand)	dB(A)	54
Afmetingen (l x h x d)	mm	350 x 778 x 450
Gewicht	kg	27
BUITENUNIT		
Lengte koeltechnische leidingen ²	m	3
Maximaal geluidsdruk niveau (op 1 meter afstand)	dB(A)	52
Afmetingen (l x h x d)	mm	420 x 460 x 250
Gewicht	kg	11
Koelmiddelvulling	kg	0,58

¹ Nominiaal koelvermogen gebaseerd op: luchttemperatuur bij verdamper: 27°C DB/19°C NB

² Het is onmogelijk de koeltechnische leidingen te verlengen



- Koelmodus, automatische modus, ontvochtigingsmodus en nachtmodus
- De twee units zijn bij levering met elkaar verbonden.
- De buitenunit is afkoppelbaar voor de plaatsing van koeltechnische leidingen door de muur.
- Loskoppelbare koppeling op binnenunit
- Wandbevestiging voor ophanging van de buitenunit
- Platte buis voor het verbinden van koeltechnische leidingen (2x4 cm)
- Afvoer van condensaten naar buiten d.m.v. de ingebouwde pomp

Werkingsgebied	Binnen	Buiten
Koud	Min. (DB/NB)	21°C / 15°C
	Max. (DB/NB)	32°C / 23°C
		21°C / - 43°C / 26°C